


DTSM40U9.1... / W9.1... / N9.1...




PRECAUCIÓN

El consumo que se menciona pertenece solamente al consumo de la luminaria, el consumo final puede variar dependiendo de la fuente que se utilice. Los códigos situados en la parte superior se complementan colocando el ángulo de apertura que se desea (15, 24, 36, 15/35 EJEMPLO: DTSM40U9.115).

DOTS & STRIPES
DOT BLOCK CEILING 946


- Luminaria downlight con formato rectangular para sobreponer.
- Iluminación concentrada.
- Disponible en blanco ultra cálido (2700°K | U), blanco cálido (3000°K | W) y blanco neutro (4000°K | N).
- Ideal para uso en galerías, hoteles, museos, salones de exposiciones, joyerías, tiendas de ropa y supermercados.
- Uso únicamente interior.
- Utilizado para iluminación de énfasis.
- Acabado en color negro o blanco.



PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Temperatura de color	2700°K / 3000°K / 4000°K
Potencia	40W
Tipo de LED	3030SMD PHILIPS
Cantidad de LEDS	36
Voltaje	90~240VAC
Corriente de Op.	1000mA
Consumo	40W
Lumens	3100 lm / 3150 lm / 3200 lm
Eficiencia	80 lm/w / 81 lm/w / 82 lm/w
Dimmeable	0~10V
Peso	1.98kg
Material	Aluminio
Temp.de Op.	-20°C~40°C
Horas de vida	>50000 horas


APERTURA



DTSM40U9.1... / W9.1... / N9.1...

DOTS & STRIPES

DIAGRAMA



MONOCROMÁTICA

0~10V

